



- ▶ Rolo duplo com mola estabilizadora.
- ▶ Double roll with stabilizer spring.
- ▶ Rodillo doble con resorte estabilizador.



- ▶ Disco de corte de 18".
- ▶ 20" cutting disc.
- ▶ Disco de corte de 20".



- ▶ Pneu 7.50 x 16.
- ▶ Tire 7.50 x 16.
- ▶ Neumático 7.50 x 16.

PUMA

ARADO SUBSOLADOR

SUBSOILER PLOW - ARADO SUBSOLADOR.

PUMA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.10.00

CÓDIGO FINAME: 3659963

Aplicações

Subsolagem e descompactação de solo.

Características

Desarme automático das hastes com molas helicoidais.

Haste vibratória.

Ponteira dupla em aço forjado fixada por parafusos.

Disco de corte independente.

Rolo nivelador e destorreador com barras cilíndricas e anéis.

Pressão do rolo nivelador e destorreador realizada por peso que proporciona uniformidade em toda a operação independentemente da topografia do terreno.

Regulagem de profundidade de trabalho.

Controle remoto acionado pelo comando hidráulico do trator

Uses

Subsoiling and loosen the surface of the soil.

Technical specifications

Shank automatic release with coil springs.

Vibrating shank.

Forged steel double tip fastened by screws.

Independent cutting disc.

Leveling and harrowing roller with cylindrical bars and rings.

Down pressure of leveler and clod breaking roller made by their weight which promotes uniformity throughout the operation regardless of the terrain topography.

Working depth adjustment.

Remote control hydraulically operated from tractor.

Aplicaciones

Subsolar y descompactar del suelo.

Características Técnicas

Desarme automático de los flejes a través de resortes helicoidales.

Fleje vibratório.

Doble punta de acero forjado fijada por tornillos.

Disco de corte independiente.

Rodillo nivelador y desterronador con barras cilíndricas y anillos.

Presión del rodillo nivelador y del desterronador hecha por peso que proporciona uniformidad en toda la operación, independiente de la topografía del terreno.

Regulación de la profundidad de trabajo.

Control remoto accionado por el mando hidráulico del tractor.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

Modelos Models Modelos	Número de hastes Number of tines Número de flejes	Espaçamento entre hastes Spacing between tines Espaciamiento entre flejes	Largura de trabalho Working width Ancho de trabajo	Diâmetro disco de corte Cutting disc diameter Diámetro de los discos	Peso aprox (kg) sem discos sem rolo Approx weight (kg) no discs, no rollers Peso aprox (kg) sin discos, sin rodillos	Peso aprox (kg) com discos Rolo simples Approx weight (kg) with discs, single rollers Peso aprox (kg) con discos, rodillos simples	Peso aprox (kg) com discos Rolo duplo Approx weight (kg) with discs, double rollers Peso aprox (kg) con discos, rodillos dobles	Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (Hp) Potencia aproximada en el motor (HP)	Velocidade de trabalho Working speed Velocidad de trabajo
PUMA 5000	5		1875 mm		1230	1813	1957	Máxima Maximum Máxima	100 a 125	
PUMA 7000	7		2625 mm		1541	2458	2695		140 a 175	
PUMA 9000	9	375 mm	3375 mm	18"	1784	2855	3117	450 mm	180 a 225	5 a 6 km/h
PUMA 11000	11		4125 mm		2208	3615	3971		220 a 275	
PUMA 13000	13		4875 mm		2536	4095	4476		260 a 325	

Opcionais | Optional items | Opcionales

Peso para o rolo nivelador e destorreador. Weight for leveler and harrowing roller. Peso para el rodillo nivelador y desterronador.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil

+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br

E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: