



- ▶ Chassi estruturado e reforçado.
- ▶ Structured and robust frame.
- ▶ Chasis estructurado y reforzado.



- ▶ Mancal (Radial a óleo | Radial a graxa | Axial).
- ▶ Oil or grease-lubricated bearings (radial/axial).
- ▶ Cojinetes lubricados con aceite o grasa (radial/axial).



- ▶ Opcional: Pneu 11 L 15.
- ▶ Opcional: Tire 11 L 15.
- ▶ Opcional: Neumático 11 L 15.

DESBRAVADORA SUPER PREMIUM 235 | 270 LEVE

GRADE ARADORA

HYDRAULIC OFFSET DISC HARROW – RASTRA ARADORA OFFSET

DESBRAVADORA SUPER PREMIUM 235 | 270 LEVE

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.21.00

CÓDIGO FINAME: 2847605

Aplicações

Preparo de solo.

Características

Peso equilibrado para eficiência na operação.

Regulagens para atender às necessidades nas operações.

Mancais com lubrificação a óleo ou à graxa.

Rodado com controle remoto acionado por comando hidráulico do trator.

Rodado simples.

Uses

Soil preparation.

Technical specifications

Balanced weight for operation efficiency.

Adjustments to meet operation needs.

Oil or grease-lubricated bearings.

Wheel set with hydraulic control operated from tractor.

Single wheel.

Aplicaciones

Preparación del suelo.

Características Técnicas

Peso equilibrado para eficiencia en la operación.

Regulaciones para atender las necesidades de las operaciones.

Cojinetes lubricados con aceite o grasa.

Conjunto de ruedas con control remoto accionado por mando hidráulico del tractor.

Conjunto de ruedas simple.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

Número de discos Number of discs Número de discos	Largura de corte Working width Ancho de corte	Dimensões dos discos Disc diameter Dimensiones de los discos	Espaçamentos entre discos Discs spacing Espacimientos entre discos	Diâmetro do eixo Axle diameter Diámetro del eje	Peso aprox (kg) disco 24" 26" Approx weight (kg) discs 24" 26" Peso aprox (kg) discos 24" 26"	Profundidade de trabalho (mm) Working depth Profundidad de trabajo	Potência (CV) aproximada Approx tractor power (Hp) Potencia en el motor (HP) aproximada	Largura Width Ancho	Comprimento Length Largo	Altura Height Altura
18	2000	24" x 6 mm Ou 26" x 6 mm	235 mm	1.5/8"	1633 1676	150 - 250	80 - 90	2005mm	5945mm	1500mm
20	2250				1750 1797		90 - 100	2288mm	5033mm	1500mm
22	2420	26" x 6 mm	235 mm	1.5/8"	1808 1861	150 - 250	100 - 110	2505mm	6071mm	1500mm
24	2700				1870 1928		110 - 120	2690mm	6106mm	1500mm
26	2920	26" x 6 mm	235 mm	1.5/8"	1932 1994	150 - 250	120 - 130	2910mm	6170mm	1500mm
28	3200				1994 2061		130 - 140	3117mm	6223mm	1500mm
18	2300	24" x 6 mm Ou 26" x 6 mm	270 mm	1.5/8"	1804 1847	150 - 250	90 - 100	2480 mm	5560 mm	1500 mm

Informações adicionais

Tamanhos de pneus por modelos:
235 - 12 a 16 discos = 6.00 x 16".
235 - 18 a 32 discos = 7.50 x 16".

Additional Information

Tire sizes by models:
235 - 12 to 16 discs = 6.00 x 16".
235 - 18 to 32 discs = 7.50 x 16".

informaciones adicionales

Diametro de los neumáticos por modelos:
235 - 12 - 16 discos = 6.00 x 16".
235 - 18 - 32 discos = 7.50 x 16".

Opcional Discos: 24" ou 26".

Optional item Discs: 24" or 26".

Opcional Discos: 24" ou 26".



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: