



01

02

- ▶ 01 - Rolo duplo destorroador nivelador.
- ▶ 02 - Disco de corte 22".
- ▶ 01 - Double harrowing and levelling roller.
- ▶ 02 - Cutting disc 22".
- ▶ 01 - Rodillo desterronador y nivelador.
- ▶ 02 - Disco de corte 22".



- ▶ Hastes com desarme automático (Profundidade de trabalho 500 mm).
- ▶ Automatic disarming of shanks (Working width 500 mm).
- ▶ Desarme automatico de los flejes (Profundidad de trabajo 500 mm).



- ▶ Pneu 400/60.15.5.
- ▶ Tíre 400/60.15.5.
- ▶ Neumático 400/60.15.5.

TORO

SUBSOLADOR TORO - 500MM PROF.

SUBSOILER - SUBSOLADOR

TORO

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.10.00

CÓDIGO FINAME: 3672940

Aplicações

Descompactação do solo em profundidade de até 500 mm.

Sistema de disco de corte de palhada que permite seu uso em plantio direto com mínimo revolvimento de solo. Rolos destorroadores e niveladores de solo.

Uses

Soil decompaction with application up to 500 mm deep.

Straw cutting disc system that allows its use in no-tillage with minimum soil rotation. With harrowing and leveling rollers.

Aplicaciones

Descompactación del suelo con aplicación en profundidad de hasta 500 mm.

Sistema de disco de corte del rastrojo que permite su uso en siembra directa con mínimo revolvimento de suelo. Rodillos desterronadores y niveladores de suelo.

Especificações Técnicas

Technical Specifications

Especificaciones Técnicas

	7 HASTES	9 HASTES		7 TYNES	9 TYNES		7 FLEJES	9 FLEJES
Espaçamento:	500 mm.	500 mm.	Spacing:	500 mm.	500 mm.	Espaciamiento:	500 mm.	500 mm.
Hastes:	7.	9.	Nr of Tynes:	7.	9.	Nr Flejes:	7.	9.
Largura de trabalho:	3500 mm.	4500 mm.	Working width:	3500 mm.	4500 mm.	Ancho de trabajo:	3500 mm.	4500 mm.
Largura total:	4212 mm.	5200 mm.	Overall width:	4212 mm.	5200 mm.	Ancho total:	4212 mm.	5200 mm.
Peso:	4444 kg.	5182 kg.	Approx VWeight:	4444 kg.	5182 kg.	Peso aprox:	4444 kg.	5182 kg.
Diâmetro do disco de corte:	22".	22".	Cutting disc diameter:	22".	22".	Diámetro del disco de corte:	22".	22".
Profundidade de trabalho:	500 mm.	500 mm.	Working depth:	500 mm.	500 mm.	Profundidad de trabajo:	500 mm.	500 mm.
Potência do trator:	245 cv .	315 cv .	Approx tractor power:	245 hp.	315 hp.	Potencia aprox del tractor:	245 hp .	315 hp.
Pneus:	400/60.15.5.	400/60.15.5.	Tires:	400/60.15.5.	400/60.15.5.	Neumáticos:	400/60.15.5.	400/60.15.5.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br

E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br

Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: