



- ▶ Proteção de segurança nos discos distribuidores.
- ▶ Safety protection in the spreaders discs.
- ▶ Protección de seguridad en los discos distribuidores.



- ▶ Esteira em aço com largura de 800 mm.
- ▶ 800 mm wide steel belt.
- ▶ Cinta transportadora de 800 mm de ancho en acero.



- ▶ Defletor para espalhamento de cal com sistema destacável.
- ▶ Lime deflector with removable system.
- ▶ Deflector para que la cal no incida directamente en la cinta transportadora.

## IDAC

# DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E COMPOSTO ORGÂNICO

LIME, FERTILIZER AND ORGANIC COMPOST SPREADER - DISTRIBUIDORES DE CAL, ABONO Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

## IDAC 3000

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.42.00  
CÓDIGO FINAME: 2412238

### Aplicações

A versão com esteira de 800 mm é indicada para a distribuição de calcário seco ou úmido, gesso, fertilizantes, sementes, adubo orgânico e similares.

### Características

Tracionada pelo trator.  
Transmissão dos discos de distribuição por correia.  
Esteira em aço com largura de 800 mm.  
Acionamento com cardan pela tomada de força do trator.  
Proteção de segurança nos discos distribuidores.  
Eixo da transmissão central.

### Especificações Técnicas

## IDAC 5500

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.42.00  
CÓDIGO FINAME: 2412238

### Uses

The 800 mm conveyor type is used to spread dry or wet lime, plaster, fertilizers, seeds, organic compost and similars.

### Technical specifications

Dragged by the tractor.  
Spreaders discs transmission by belts.  
800 mm wide steel transversal conveyor belt.  
Conveyor transmission by tractor pto.  
Safety protection in the spreaders discs.  
Central transmission axle.

### Technical Specifications

## IDAC 7500

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.42.00  
CÓDIGO FINAME: 2412244

### Aplicaciones

La version con cinta transportador de 800mm es indicada para la distribución de cal seco o húmedo, yeso, fertilizantes, semillas, abono orgánico y similares.

### Características Técnicas

Traccionada a través del tractor.  
Transmisión de los discos de distribución por correa.  
Cinta transportadora en acero con 800 mm de ancho.  
Accionamiento a través de eje cardán por la toma de fuerza del tractor.  
Protección de seguridad en los discos distribuidores.

### Especificaciones Técnicas

MODELO	MODEL	MODELO	IDAC 3000	IDAC 5500	IDAC 7500
Capacidade de carga	Load capacity	Capacidad de carga	1,8 m <sup>3</sup>	2,8 m <sup>3</sup>	3,8 m <sup>3</sup>
Distribuição calcário (kg / ha)	Limestone spreading (kg / ha)	Distribución (kg/ha)	Até 7600	Até 7600	Até 7600
Largura de distribuição	Spreading width	Anchura de distribución	14 a 24 m	14 a 24 m	14 a 24 m
Rodado	Wheel set	Ruedas	Simple	Tandem	Tandem
Pneus standard	Standard tires	Neumáticos standard	7,50 - 16"	7,50 - 16"	7,50 - 16"
Rotação	Rotation	Rotación	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Bitola	Track width	Trocha	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Comprimento total	Total length	Largo Total	3735 mm	3735 mm	3935 mm
Largura total	Total width	Anchura total	1760 mm	1850 mm	1850 mm
Largura da esteira	Conveyor belt width	Anchura de la banda	800 mm	800 mm	800 mm
Altura total	Total height	Altura total	1740 mm	1740 mm	1740 mm
Potência no motor	Tractor power	Potencia en el motor	60 a 65 cv	65 a 70 cv	70 a 85 cv
Sistema de transmissão	Transmission system	Sistema de transmisión	Belt-driven or Reducer-driven Correas o Reductores		
Peso	Weight	Peso	1318 Kg	1575 Kg	1620 Kg

### Opcionais | Optional items Opcionales

Pneus 11L15. 11L15 Tires. Neumáticos 11L15.



Rodovia João Mellão SP 255, km 264 + 600m Zona Rural  
CEP 18704-201 - Caixa Postal 1038  
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br  
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br  
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: