



- ▶ Proteção de segurança nos discos distribuidores.
- ▶ Safety protection in the spreaders discs.
- ▶ Protección de seguridad en los discos distribuidores.



- ▶ Esteira em aço com largura de 800 mm.
- ▶ 800 mm wide steel belt.
- ▶ Cinta transportadora de 800 mm de ancho en acero.



- ▶ Defletor para espalhamento de cal com sistema destacável.
- ▶ Lime deflector with removable system.
- ▶ Deflector para que la cal no incida directamente en la cinta transportadora.

IDAC

DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, ADUBO E COMPOSTO ORGÂNICO

LIME, FERTILIZER AND ORGANIC COMPOST SPREADER - DISTRIBUIDORES DE CAL, ABONO Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

IDAC 5500

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.42.00
CÓDIGO FINAME: 2412238

IDAC 7500

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8432.42.00
CÓDIGO FINAME: 2412244

Aplicações

A versão com esteira de 800 mm é indicada para a distribuição de calcário seco ou úmido, gesso, fertilizantes, sementes, adubo orgânico e similares.

Características

Tracionada pelo trator.
Transmissão dos discos de distribuição por correia.
Esteira em aço com largura de 800 mm.
Acionamento com cardan pela tomada de força do trator.
Proteção de segurança nos discos distribuidores.
Eixo da transmissão central.

Especificações Técnicas

Uses

The 800 mm conveyor type is used to spread dry or wet lime, plaster, fertilizers, seeds, organic compost and similars.

Technical specifications

Dragged by the tractor.
Spreaders discs transmission by belts.
800 mm wide steel transversal conveyor belt.
Conveyor transmission by tractor pto.
Safety protection in the spreaders discs.
Central transmission axle.

Technical Specifications

Aplicaciones

La version con cinta transportador de 800mm es indicada para la distribución de cal seco o húmedo, yeso, fertilizantes, semillas, abono orgánico y similares.

Características Técnicas

Traccionada a través del tractor.
Transmisión de los discos de distribución por correa.
Cinta transportadora en acero con 800 mm de ancho.
Accionamiento a través de eje cardán por la toma de fuerza del tractor.
Protección de seguridad en los discos distribuidores.

Especificaciones Técnicas

MODELO MODEL MODELO	IDAC 5500	IDAC 7500
Capacidade de carga <i>Load capacity</i> Capacidad de carga	2,8 m³	3,8 m³
Distribuição calcário (kg / ha) <i>Limestone spreading (kg / ha)</i> Distribución Cal (kg / ha)	Até 7600	Até 7600
Largura de distribuição <i>Spreading width</i> Ancho de distribución	14 a 24 m	14 a 24 m
Rodado <i>Wheel set</i> Ruedas	Tandem	Tandem
Pneus standard <i>Standard tires</i> Neumáticos standard	7,50 - 16"	7,50 - 16"
Rotação <i>Rotation</i> Rotación	540 rpm	540 rpm
Bitola <i>Track width</i> Trocha	1600 mm	1600 mm
Comprimento total <i>Total length</i> Largo Total	3735 mm	3935 mm
Largura total <i>Total width</i> Ancho total	1850 mm	1850 mm
Largura da esteira <i>Conveyor belt width</i> Ancho de la banda	800 mm	800 mm
Altura total <i>Total height</i> Altura total	1740 mm	1740 mm
Potência no motor <i>Tractor power</i> Potencia en el motor	65 a 70 cv	70 a 85 cv
Sistema de transmissão <i>Transmission system</i> Sistema de transmisión	<i>Belt-driven or Reducer-driven</i> Correas o Reductores	
Peso <i>Weight</i> Peso	1575 Kg	1620 Kg

Opcionais | *Optional items* Opcionales

Pneus 11L15. *11L15 Tires.* Neumáticos 11L15.



Rua Piauí, 810 - Centro CEP 18700-030 Avaré/SP - Brasil
+ 55 (14) 3711-3000 | Site: inroda.com.br
E-mail: comercial@inroda.com.br | export@inroda.com.br
Equipamento desenvolvido para uso agrícola. Não permitida a aproximação de pessoas durante o serviço. A Inroda reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem aviso prévio.

Revenda: